



## UNIERSALNE ZASTOSOWANIE

# geoSYSTEM S60

### Przeznaczenie dla ruchu:



### Powierzchnia biologicznie czynna:

**Powierzchnia  
wolna 83%**



Tworzywo 17%

### Pakowanie:

80x120x220 cm  
200 szt. - ok.47 m<sup>2</sup>
 80x120x260 cm  
240 szt. - ok.57 m<sup>2</sup>

### Wypełnienie: trawa I kamień



Osiedlowe miejsca postojowe, Dąbrówka

### Wytrzymałość na obciążenia:

300 ton / m<sup>2</sup> (pusta)  
500 ton / m<sup>2</sup> (z wypełnieniem)

Dopuszczalność nacisku na oś: **24 tony**  
(dla opony o szerokości 200mm)

### Współczynnik śpywu:

**0,15-0,24** (dla równej powierzchni  
z kratką z wypełnieniem)

**Klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg  
PN-EN 13501-1:2010: Cfl-s1**

Posiada właściwości określone  
w Rozporządzeniu MSWiA z dn 24.07.2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  
w wodę oraz dróg przeciwpożarowych  
(Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)

**Wytrzymałość na obciążenie ruchem dla  
dróg klasy G wg normy PN-EN 1991:2004**

### Zastosowanie:

#### Budownictwo-przemysł-miejsca użyteczności publicznej

Plac magazynowy  
Miejsca postojowe  
Pobocza dróg  
Drogi pożarowe

#### Rekreacja

Tereny rekreacyjne  
Stadniny koni  
Pola golfowe  
Campingi

#### Dom

Drogi wjazdowe  
Miejsca postojowe  
Ścieżki w ogrodzie  
Wybiegi dla zwierząt

### Dane techniczne:

Wymiary:	600 x 400 mm
Wysokość ścianek:	40 mm
Grubość ścianek:	3-4 mm
Ilość na m <sup>2</sup> :	4,2-4,4 sztuki
Waga:	1,45 kg/ sztuka 6,09 kg/ 1 m <sup>2</sup>
Sekcje w kratce:	54 oczka 70 mm x 70 mm
Stabilność wymiarów:	+/-3%
Trwałość materiału:	geoSYSTEM produkowany od 2005 roku
Materiał:	tworzywo 100% recykling

### Wyrób budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT  
2019/0318 wyd. 1 ZNAK BUDOWLANY

