



Przeznaczenie dla ruchu:



Wygląd zewnętrzny:

Odcienie koloru czarnego



Łącznik do płyty ROAD SYSTEM LINK 200



Hak montażowy RSL 250 v RSL 300 ROAD SYSTEM LINK STEEL 250



Pakowanie:



Paleta:
120 x 240 x 80 cm
20 szt. = 1000 kg



Pełne auto:
440 szt. – 22 palety
piętrowanych = 22 tony

Wytrzymałość na obciążenia:

RS 200 R
Równomierne obciążenie płyty
– podłoże utwardzone suche: **50 ton**

Dane techniczne:

Wymiary:	120 x 240 cm
Grubość:	2 cm
Grubość z wypustkami antypoślizgowymi:	3 cm
Powierzchnia użytkowa:	2,88 m ²
Otwory transportowe:	12
RS 200 R	
Waga:	49 kg/szt. (+/-5%)
Materiał:	tworzywo PE 100% recycling



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA (KOT)
IBDiM-KOT-2022/0845 wydanie 1

Wpływ na środowisko:

Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.

* Nośność nawierzchni zależna jest od rodzaju powierzchni gruntu oraz wagi i rodzaju pojazdu.

Zastrzeżenie: producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powierzchni, sprzętu czy innej własności w trakcie używania płyt ROAD SYSTEM.